

제품특징

■ 냉동,냉장 차량용 기록계 (DSTR) (Vehicle Recorder & Printer)

◆ 일반개요(General Information)

▶ 냉동차량용 탑재. 냉동. 식품창고 등 현장에서 기록지 직접 프린트화

▶ 측정범위: -55℃~+90℃

▶ 온도센서: PTC 써머스타(길이: 10m)

▶ 데이터저장용량: 10분 간격 8시간기준 84일 저장

▶ 기록지표시: 차량번호, 날짜, 시간, 온도, 최고/최저온도

▶ 다양한 기능:

1. 년/월/일/시간 설정
2. 기록간격 설정
3. 차량번호 설정
4. 영문상호 설정
5. 일일 회차운행 프린터
6. 일일 운행 프린터
7. 기간 프린터 데이터 입력기



상세정보

- ▶ 프린터의 속도가 빨라 인쇄 시 기다림이 없습니다.
- ▶ 해상도가 탁월하여 인쇄 시 매우 깨끗합니다.
- ▶ LCD표시 창으로 온도/시간/날짜를 한번에 확인할 수 있습니다.
- ▶ 용지 교환 시 용지를 넣은 후 프린터 커버를 닫아만 주면 됩니다.
- ▶ 프린터 인쇄 후 이상온도를 쉽게 파악할 수 있습니다.
- ▶ 센서에러발생(단선, 쇼트)시 자동으로 부저음이 발생을 하여 알려줍니다.
- ▶ 조절기의 외형크기의 깊이가 작아 좁은 공간에 취부 하기가 용이합니다.
- ▶ 스위치의 백라이트 내장으로 어두운 곳에서도 조작이 용이 합니다.
- ▶ 크기: 187 X 122 X 79mm

1. 기록시간 임의 조정 가능하도록 되어 있습니다 .(1-99분)
2. 차량번호 차주분 직접입력가능 (몇번 눌러보면 그냥 알수 있는 구조로 되어 있습니다)
3. 12볼트 24볼트 구분 없이 설치가능 (1톤차량부터 11톤 트럭까지 공용으로 사용됩니다)
4. 연결선2개 누구나 쉽게 설치가능 (적색입력 검정색접지 2개로 연결 됩니다)
5. 종이[기록지]교환이 간단합니다.뚜껑 열고 그냥 집어 넣으면 됨.쉽게 할 수가 있습니다
6. 기록지는 1개를 가지고 평균3달이상 사용가능
7. 인쇄상태 최상 검정색 레이저 프린트 급으로 인쇄상태가 진하고 선명함
8. 차량용 온도기록계는 현재 1실만 기록하는 타워와 냉동냉장 2실 동시 기록하는 타워
9. 온도기록은 기록계를 사용 하는 동안 모든 기록이 저장되어 있습니다.
지난 일자의 기록을 년도, 월, 일, 시, 분,으로 저장됩니다.
저장된 기록은 기록계 내에 보관되며 이후에 필요에 의해서 기록을 언제든지 날짜 별로 출력할수 있습니다.기록저장은 기록계를 사용하는 동안의 전부가 데이터로 기록되어 보관됩니다
10. 기록계라는 것은 말 그대로 온도를 기록하여 보관하는 기능이 있는 것 입니다.

전기적사양	MACR-2005
표시창	2X8 LCD
전원	DC9V ~ DC32V 프리볼트/극성없음
센서1	PTC
센서2	PTC
재질	ABS 난연
외형치수	187 X 79 X 122mm
측정 온도 범위	-55.0°C ~ +90.0°C
용지교환방식	자동(용지만 교환)
인쇄 방법	LINE THERMAL PRINTING
인쇄 속도	50mm/sec
인쇄 용지	1"
기록시간 간격	1~99분
데이터 입력기 방식	전면스위치로 입력함
정전보상시간	6개월
데이터 저장 용량	10분간격 8시간기준 84일 저장 가능
사용주위 온도, 습도	0°C ~ 50°C, 20 ~ 80%RH
보관 온도, 습도	0°C ~ 60°C, 70%RH 미만
입력사양	
센서1	1채널용
센서2	2채널용
기능	DSTR-2005
년/월/일/시간 설정	0
기록간격 설정	0
차량번호 설정	0
영문상호 설정	0
일일 회차운행 프린터	0
일일 운행 프린터	0
기간 프린터	
데이터 입력기	미사용

